SOTEC

大画面TFT液晶ディスプレイ

LS17TR-02・LB19JW-01

もう、動きの速い映像を見逃さない。
美しさにこだわる人の高速応答ディスプレイ。

17型液晶ディスプレイ
LS17TR-02

19型ワイドTFT輝き液晶ディスプレイ
LB19JW-01

	サイズ	表示色数	応答速度	輝度	コントラスト比	信号コネクタ
LS17TR-02	17型TFT液晶（1,280×1,024）	約1,619万色（ディザリング機能にて実現）	8ms	270cd/m^2	600:1	ミニD-Sub 15pin
LB19JW-01	19型ワイドTFT輝き液晶（1,440×900）		5ms	300cd/m^2	850:1	ミニD-Sub 15pin、DVI-D

※画像はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

シンプルながらこだわりを追求した高性能と使い心地。

■ 迫力の19型ワイド輝き液晶パネルを採用

LB19JW-01は、1,440×900ドットの高解像度ワイド輝き液晶パネルを採用し、DVD映画もフルサイズの迫力で楽しめます。また、複数のウインドウを並べて表示する場合でも左右のスペースを広く使うことができ、快適に操作できます。

※LS17TR-02に関しては、裏面の仕様一覧をご参照ください。

■ 高速応答・高コントラストを実現

LB19JW-01は、応答速度5msを実現。動きの速いシーンも鮮明に表示し、これまで以上に動画をリアルに表示します。また、850:1の高コントラスト比により、くっきりと鮮やかな映像を再現します。

※LS17TR-02に関しては、裏面の仕様一覧をご参照ください。

■ デジタル・アナログ両出力をサポート

ディスプレイの入力には、アナログ・デジタル両入力端子を装備。デジタル接続により、パソコンからのデジタル信号をアナログ信号に変換することなく、劣化のない安定したシャープな映像を表示できます。

※パソコン本体がデジタル出力に対応してる場合のみ。　※LS17TR-02は、アナログ出力のみサポート。

■ 高音質スピーカ内蔵

ディスプレイ下部左右に高音質スピーカを内蔵。スピーカの配線や、外付けスピーカを設置する必要がないため、省スペース化を可能にしました。すっきりとしたディスプレイ周りで、臨場感溢れるサウンドを楽しめます。

www.sotec.co.jp

LS17TR-02 仕様一覧

モデル		LS17TR-02
液晶パネル		17型 TFT液晶
	表示領域	338（水平）×270（垂直）mm
	画素ピッチ	0.264（水平）×0.264（垂直）mm
	視野角	左右70゜/70゜ 上下65゜/60゜
最大解像度		1,280ドット×1,024ドット
表示色数		約1,619万色 *1*2
ビデオ信号		アナログ入力時 :0.7Vp-p／75Ω
	水平周波数	31～82kHz
	垂直周波数	56～75Hz
	最大ドットクロック	135MHz
輝度		270cd/m^2
コントラスト		600:1
応答速度		8ms
プラグアンドプレイ機能		VESA DDC 1/2B
OSDメニュー		輝度調整（ブライトネス、コントラスト）、周波数調整（クロック、フェーズ）、水平位置、垂直位置、色調整、OSD水平位置、OSD垂直位置、モード情報、入力選択、リセット、自動調整
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ（1W+1W）
信号コネクタ		ミニD-Sub 15pin
消費電力		最大時:40W　待機時:1W以下
本体寸法		378（W）×400（H）× 213（D）mm（突起物は含まず）*3
質量		約3.4kg
動作環境		周囲温度 10～35℃／周囲湿度 20～80%（ただし結露しないこと）
付属品		電源ケーブル、ユーザーズガイド、信号ケーブル（ミニD-sub 15pin～ミニD-sub15pinケーブル）、スピーカケーブル、スタンド

LB19JW-01 仕様一覧

モデル		LB19JW-01
液晶パネル		19型 ワイドTFT液晶
	表示領域	410（水平）×256（垂直）mm
	画素ピッチ	0.285（水平）×0.285（垂直）mm
	視野角	左右85゜/85゜ 上下80゜/80゜
最大解像度		1,440ドット×900ドット *4
表示色数		約1,619万色 *1*2
ビデオ信号		デジタル入力時 :DVI-D　アナログ入力時 :0.7Vp-p／75Ω
	水平周波数	30～80kHz
	垂直周波数	50～75Hz
	最大ドットクロック	136.75MHz
輝度		300cd/m^2
コントラスト		850:1
応答速度		5ms
プラグアンドプレイ機能		VESA DDC 2B
OSDメニュー		輝度調整（ブライトネス、コントラスト）、周波数調整（クロック、フェーズ）、水平位置、垂直位置、色調整、OSD水平位置、OSD垂直位置、インフォメーション、入力選択、リセット、自動調整、シャープネス、言語選択、解像度表示、OSDメニューオフ、音量、ミュート
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ（1W+1W）
信号コネクタ		ミニD-Sub 15pin、DVI-D
消費電力		最大時:42W　待機時:1W以下
本体寸法		443（W）×382（H）× 200（D）mm（突起物は含まず）*3
質量		約4.8kg
動作環境		周囲温度 0～40℃／周囲湿度 10～90%（ただし結露しないこと）
付属品		電源ケーブル、ユーザーズガイド、信号ケーブル（DVI-D～DVI-Dケーブル、ミニD-sub 15pin～ミニD-sub15pinケーブル）、スピーカケーブル、スタンド

*1 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。 *2 液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 *3 本体寸法はLCDを垂直にした時の値です。 *4 接続するパソコン本体の表示モードが1,440ドット×900ドットに対応している場合は同解像度で表示することができます。1,440ドット×900ドット未満の解像度の場合は、拡大表示します。また接続するパソコン本体によっては正しく表示されない場合があります。

【注意事項】 ●カラー液晶ディスプレイは性質上表示ムラが見えるものがあります。また一部に非点灯、常時点灯の画素がありますが、いずれも故障ではありません。予めご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。●表示画面はすべて架空のものです。●製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●本製品の設置・接続・使用に際しまして、「ユーザーズガイド」に記載されております注意事項や禁止事項を予め確認の上、必ずお守りください。●その他記載されている会社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発売日から5年6ヶ月です。●その他記載されている内容、仕様、価格は予告なしに変更することがあります。●個人で使用する目的以外で、インターネットからダウンロードした音楽・音声ファイル、またオーディオCDなどを著作権者および他の権利者の承諾を得ずに複製すること、有料・無料を問わずに配布すること、インターネットにアップロードすることは著作権法および国際条約の規定により固く禁止されています。●写真は全て本カタログ用に撮影したもので、印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。●本製品を海外に輸出、持ち出し、又は非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。●本カタログで使用している製品および画面上のデザインは開発中のものです。その為、実際の製品・画面デザイン等が若干異なる場合があります。

安心と快適をお届けする、万全のサポート体制をご用意しています

使える情報がもりだくさん　サポートホームページ

役立つ情報がいっぱいの、ソーテックのサポート専用HP。必要な情報を簡単に引き出すことができ、最新ドライバ類もダウンロードできます。

http://sotec.jp/support/

技術的なお悩みやお困りのときは　テクニカルサポート

電話（ナビダイヤル）&フォームメールサポートによるお客様からのご相談・ご質問には専門スタッフが親切・丁寧にお答えいたしますので安心です。（ご購入後1年間は無償サポート、2年目以降も有償にて対応いたします。）

もしも故障のときは　修 理 受 付

ご購入から1年間、無償で修理引取を行う「コールアンドピックアップサービス」をはじめ、修理状況が確認できる「修理インフォメーション」や、お客様のご自宅に伺い修理作業を行う「オンサイト修理サポート（地域限定・有償）」などの修理サポートをご用意しております。

出張セットアップサービス　オンサイトサポート

「すぐ使えるようになりたい。」「身近に教えてもらえる人がいない。」そんなお客様のために専門スタッフがお伺いしてパソコンのセットアップはもちろんレッスンまで、わかりやすくご指導いたします。（協力会社によりご提供・有償）

環境へ配慮した製品づくりを推進しています

SOTEC PC リサイクル

PCリサイクルマークがついたSOTEC製ディスプレイは排出時に新たな回収再資源化料金の負担なく引取ります。
■ 引取り先
・家庭系パソコンサイクルお申し込み窓口
■ 引取り方法
・ホームページよりお申し込みの場合
SOTECホームページ ▶ http://www.sotec.co.jp
・電話にてお申し込みの場合
家庭系パソコンサイクルお申し込み窓口 ▶ 0570-003396（ナビダイヤル）
受付時間　11:00～17:00（土・日・祝日および指定休業日を除く）

ENERGY STAR

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

資源有効利用促進法により規格された、電気・電子機器の特定化学物質の含有表示を規定するJIS規格C0950において、基準を満たすことを示すJ-Mossグリーンマークに対応しています。
詳細は、http://www.sotec.co.jp/profile/jmoss/2006-g.html をご覧下さい。

本製品は、JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2005年度版）を満たしています。
詳細Webサイト
http://www.pc3r.jp/をご覧ください。

■グリーン購入ガイドライン
グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」（GPN）が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。

株式会社 ソーテック SOTEC
〒103-0004　東京都中央区東日本橋1-11-15　リバーサイド和興ビル
■製品に関するご質問・ご相談はこちら
役立つ情報はホームページから www.sotec.co.jp
ナビダイヤル® 0570-001900
※ナビダイヤルは携帯電話からもご利用できます。
（PHS、IP電話からはご利用できません）
［IP電話、PHSの方はこちら］
TEL .03-5825-6501
■受付時間／10:00～18:00（祝日及び弊社指定休業日を除く）

⚠ 安全に関するご注意　商品を安全にお使いいただくために付属のマニュアルに記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、ご使用ください。誤った使い方は、火災・感電の原因となることがあります。

PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は環境にやさしい「植物性大豆油インキ」を使用しております。

カタログコード　1500400000032　　カタログ記載内容：2006年8月現在　LS17TR-02・LB19JW-01　01-1K